

40+
AÑOS
EXPERIENCIA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Micro Registro
- Contador de piezas
- Ajuste de la carrera
- Ajuste de la velocidad del índice
- Indexador de motor paso a paso
- Ajuste de la longitud de la carrera
- Configuración del tiempo de curado
- Ajuste del ángulo de la escobilla de goma
- Sensor de piezas (sin producto no hay impresión)
- Velocidad de carrera y de inundación ajustables
- Unidades de curado flash de alta densidad
- Configuración del tiempo de permanencia
- Precisión de impresión de .001" | 0.02mm
- Bloqueo neumático de la pantalla
- Pantalla táctil a color
- Brazos para capucha

COMPLEMENTOS

- + Opciones de paletas: Calcetines, manguitos, mascarilla, gorros de baño, guantes, termos de latas.
 - + Guía láser para ayudar al posicionamiento
 - + Pedal de pie
 - ★ Posibilidad de personalizar un área de impresión más grande
-  Esta máquina puede adaptarse a diversas aplicaciones

ENCHUFE & IMPRIMIR*

*No se necesita un ingeniero de instalación

ESPECIFICACIÓN

- Altura: 55" | 140cm
- Diámetro: 67" | 170cm
- 6x Estaciones
- 2x cabezales de impresión
- 2x Unidades de curado flash de alta densidad
- Imprimir/Flash/Imprimir/Flash
- Tamaño estándar de la paleta 13,25" de ancho x 16 " de largo | 33,6 x 40,6 cm
- Área máxima de impresión de imágenes 12" x 12" | 30,48 cm x 30,48 cm
- Tamaño del marco estándar 16" x 20" | 40,6 cm x 50,8 cm
- Tamaño de la cura flash 12" x 12" | 30,48cm x 30,48 cm
- Conexion electrica: 220V 50 amperes

2 AÑOS
DE GARANTÍA